



深沟球轴承

单列 d 630~800mm-69/750

参数信息:



当量动载荷
 $P = X F_r + Y F_a$

$\frac{f_0 F_a}{C_{0r}}$	e	$\frac{F_a}{F_r} \leq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.30
0.345	0.22	1	0	0.56	1.99
0.689	0.26	1	0	0.56	1.71
1.03	0.28	1	0	0.56	1.55
1.38	0.30	1	0	0.56	1.45
2.07	0.34	1	0	0.56	1.31
3.45	0.38	1	0	0.56	1.15
5.17	0.42	1	0	0.56	1.04
6.89	0.44	1	0	0.56	1.00

当量静载荷
 $\frac{F_a}{F_r} > 0.8, P_0 = 0.6 F_r + 0.5 F_a$
 $\frac{F_a}{F_r} \leq 0.8, P_0 = F_r$

外形尺寸：

d :	750
D :	1000
B :	112
r最小 :	6

额定载荷(N)：

Cr :	785000
Cor :	1840000

额定载荷{kgf}：

Cr :	80000
Cor :	188000

系数fo：

系数fo :	16.4
--------	------

极限转速(rpm)：

脂润滑 :	400
油润滑 :	500
开放型 :	69/750

安装尺寸(mm)：

d(最小) :	776
Da(1)(最大) :	974
r(最大) :	5
(参考) :	245